



CareLine King 250 kg. med 3 punktsåg

CareLine King 250 med 3 eller 4 punkts manuel løfteåg og 4-punkts håndkontrol.

Med det speciale løfteåg er det sikkert og let at manøvre patienten nøjagtigt i den position som ønsket. Patienten kan løftes fra gulv til siddende eller siddende til liggende stilling.

CareLine King 250 kan blive udstyret med en medicinsk godkendt vægt. Med hukommelsesfunktion og automatisk nulstilling.

CareLine King 250 V-benspredning på liften, som kun åbner de forreste benvanger, det giver en større åbning samt er mere stabil. Dette giver mulighed for at bygge liften op til 250 kg. uden at gå på kompromis med sikkerheden.



Serie 22181 fra hmi-basen.dk



Generelt:

- Oplader, som er integreret i kontrolboksen.
- Akustisk alarm for batteriladning.
- Beskyttelse mod overbelastning.
- Håndbetjening, som er udstyret med pictogrammer for op/ned og ud/ind funktioner.
- Håndbetjeningen er magnetisk og kan placeres overalt på liften.
- Nødstop, der afbryder spændingen til og fra batterierne.
- Bremses på bagerste hjul.
- Ekstra op/ned funktion indbygget i Linak boks.

Ved strømsvigt:

Hvis strømsvigt opstår, er liften udstyret med 2 nødfunktionsknapper, således at løftearmen kan sænkes ned automatisk: En elektrisk er monteret i styringen og en manuel er mekanisk monteret på løftemotoren. Batteriindikation af hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Art nr.:
2003K-250-2

HMI 51744

**Tekniske specifikationer
VL 250**

Max. Løftekap:250 kg.

Max. højde benvanger:..... 130 mm.

Min. højde frigang: 70 mm.

Hjuldiameter: 100/80 mm.

Længde vanger: 1150 mm.

Indvendigt mål ml. ben min: 550 mm.

Indvendigt mål ml. ben max: 1150 mm.

Udvendigt mål min: 650 mm.

Udvendigt mål max: 1230 mm

Venderadius:..... 1310 mm.

Løftehøjde min: 500 mm.

Løftehøjde max: 1900 mm.

Total vægt:..... 49 kg.

Vægt understel:..... 27 kg.

Vægt top: 22 kg.

