



## CareLine King 250 kg med elektrisk 4-punkts åg

**CareLine King 250** med indbygget 4-punkts elektrisk løfteåg og 6-punkts håndkontrol: Linak

Med det speciale løfteåg er det sikkert og let at manøvrere patienten nøjagtigt i den position som ønsket. Patienten kan løftes fra gulv til siddende eller siddende til liggende stilling.

**CareLine King 250** kan blive udstyret med en medicinsk godkendt vægt. Med hukommelse funktion og automatisk nulstilling.

**CareLine King 250** V-benspredning på liften, som kun åbner de forreste benvanger, det giver en større åbning samt er mere stabil. Dette giver mulighed for at bygge liften op til 250 kg uden at gå på kompromis med sikkerheden.



### Generelt:

Oplader, som er integreret i kontrolboksen.  
Akustisk alarm for batteriladning.  
Beskyttelse mod overbelastning.  
Håndbetjening, som er udstyret med pictogrammer for op/ned og ud/ind funktioner.  
Håndbetjeningen er magnetisk og kan placeres overalt på liften.  
Nødstop, der afbryder spændingen til og fra batterierne.  
Bremsere på bageste hjul.  
Ekstra op/ned funktion indbygget i Linak-box.

### Ved strømsvigt:

Hvis strømsvigt opstår, er liften udstyret med 2 nødfunktionsknapper, således at løftearmen kan sænkes ned automatisk: en elektrisk er monteret i styringen og en manuel er mekanisk monteret på løftemotoren.  
Batteriindikation af hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

Art nr.: 2003K-250-3  
HMI 51751

### Tekniske specifikationer VL 250

Max. Løftekap .....	250 kg
Max. højde benvanger.....	130 mm
Min. højde frigang .....	70 mm
Hjuldiameter.....	100/80 mm
Længde vanger .....	1150 mm
Indvendigt mål ml. ben min.....	550 mm
Indvendigt mål ml. ben max.....	1150 mm
Udvendigt mål min. ....	650 mm
Udvendigt mål max. ....	1230 mm
Venderadius .....	1310 mm
Løftehøjde min. ....	500 mm
Løftehøjde max. ....	1900 mm
Total vægt.....	49 kg
Vægt understel .....	27 kg
Vægt top.....	22 kg



Serie 22181 fra hmi-basen.dk